

SUPER ALTA PRESSÃO

Mangueira Hidráulica R15 Colpi®

NORMAS SAE J517 -100R15 | ISO 3862



										
Medidas		Diâmetro Interno		Diâmetro Externo		Pressão de Trabalho		Pressão de Ruptura		Raio de Curvatura
Código	Traço	Pol.	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	mm	
1020728	-12	3/4	19.2	32.2	420	6090	1680	24360	265	
1020724	-16	1	25.7	38.9	420	6090	1680	24360	330	
1020736	-32	2	51.2	71.2	420	6090	1680	24360	600	

Composição:

- Tubo:** Cor preta, borracha sintética resistente a óleo e água.
- Reforço:** Quatro espirais de fio de aço de alta resistência até 1".
- Seis espirais de fio de aço de alta resistência para 2".
- Cobertura:** Cor preta, borracha sintética resistente à abrasão, às intempéries, ao óleo e ao ozônio.
- Temperatura Contínua:** -40°C a + 121°C..

- Ciclos de Impulso:** 500.000 ciclos.
- Aplicação:** Linhas hidráulicas de super alta pressão de 420 bar e linhas de transmissão hidrostática. Também adequadas para linhas de impulso com maior vida útil, para uso com fluidos à base de petróleo, sintéticos ou água em sistemas hidráulicos. Adequado para equipamentos e máquinas/sistemas de terraplenagem.